



## **Håndtering av tanker med Flytende Bremykt etter tømning og før retur til TINE**

Produktene fra TINE er kjølevare og skal oppbevares ved 0-4°C. Holdbarheten i produktdatabladet forutsetter riktig temperatur, og gjelder produkt på uåpnet tett tank.

Når tanken åpnes er riktig håndtering og oppbevaring avgjørende for produktets holdbarhet. Etter at tanken åpnes første gang bør den tømmes innen kort tid

Prøvetaking av tanken bes begrenses til et minimum da det øker faren for kontaminering av produktet. TINE kan oversende analysebevis dersom det ønskes.

For å unngå skade på tanken ved tømning med vakuum eller utpumping åpnes kran eller blindlokk for vaskekule. Hovedlokket på tanken skal som hovedregel ikke åpnes.

Der kunden benytter overtrykk for tømning av tank, må sterilluft benyttes.

### **Etter bruk og før retur til TINE skal tanken skylles.**

1. Åpne tappestuss.
2. Koble spyleslangen til vaskekule.
3. Spyl med lunkent vann (50-60°C) til det kommer rent vann ut av tappestussen. Etterskyl med varmt vann.
4. Sjekk at alle pakninger sitter på plass.
5. Steng kraner og sett på blindlokkene igjen.

Tanken ønskes returnert så raskt som mulig, uten unødig opphold. Dette for å unngå mikrobiologisk vekst som kan komplisere videre renhold og produksjon ved meieriet.

Dersom det er skade på tank, kran eller pakning, vennligst gi beskjed. Ved spørsmål til tank eller produkt henvend deg til [industri@tine.no](mailto:industri@tine.no)